



### COS BRIGHT CAS-X

#### Polyester Elyaf ve Karışımlarının, Termosol ve HT İşlemlerinde Kullanılan Optik Beyazlatıcı

---

Görünüm	:	Gri dispers
İyonik yapı	:	Non-iyonik
Temel içerik	:	Stilben Benzen
Ton	:	Mavimsi

---

#### Performans ve Özellikleri

- Polyester ve karışımları, selüloz asetat kumaşları için beyazlatıcı ve boyama ürünü
  - Çektirme ve emdirme için uygundur.
  - Düzgün boyama sağlar ve düşük sıcaklıkta iyi renklendirme özelliğine sahiptir.
  - İndirgeyici ve oksitleyici ajanlara karşı nispeten daha karardır.
  - Çok yüksek floresan yoğunluğu nedeniyle az miktarda ürün arzu edilen seviyede renklenmeyi sağlayabilir.
- 

#### Uygulama

##### - Yüksek Isıda Çektirme

COS BRIGHT CAS-X : 0.1-0.4 %  
Dispersan : 0.5-1 g/L  
Proses : 20-30 dk- 120-130°C'de pH : 5-6

##### - Düşük Isıda Çektirme

COS BRIGHT CAS-X : 0.1-0.4 %  
Dispersan : 0.5-1 g/L  
COS CAR NOC : 1 g/L  
Proses : 20-30 dk- 90-110 °C'de pH : 5-6

- Renk kararlılığını sağlamak için kullanmadan önce iyice karıştırın
  - Maksimum renk verimi elde etmek için, COS BRIGHT CAS-X uygulamasından önce tekstil malzemeleri herhangi bir yağ lekesi ve alkol kalıntısından dikkatle temizlenmelidir.
  - Bu ürün, düşük sıcaklıklı flüoresan bir parlattıcıdır. Düşük sıcaklık uygulamalardan sonra parlaklık kumaş yüzeyinde kalır. Boyama işlemi ısıdan sonra tamamlanır ve beyazlatma tonunu gösterir.
- 

Selahaddin Eyyübi Mahallesi 1623. Sokak No:3  
Esenyurt/İstanbul/TÜRKİYE  
Telefon: +90 212 672 12 32 Fax: +90 212 672 12 33  
Mail: info@cosmokimya.com  
Web: www.cosmokimya.com

Burada sunulan yazılı bilgiler ile sözlü, yazılı ve deneysel yollardan verilen danışma hizmetleri büyük bir özen gösterilerek oluşturulmuştur ve eldeki son verilere dayanmaktadır, ancak bunlar her olası durumu içermeyebilir. Bu bilgi ve tavsiyeler bağlayıcı olmayan bir rehber niteliğindedir ve yürürlükteki şartlara adapte edilmesi gerekir. Danışılan bilgiler, gerek bu bilgileri gerek ilgili ürünler için öngörülen yöntem ve amaçları uygunluk bakımından şahsen gözden geçirme yükümlülüğümüzü kaldırmadığı gibi ürünlerimizin uygulanması ve kullanılması, - ürünlerimizin danışmanlık hizmetlerine göre imali kontrolümüz dışında cereyan edeceğinden -, tümü ile kendi sorumluluğunuz altındadır.